



รถเก็บเกี่ยว
JAGUAR

870 860 850 840 830

CLAAS



JAGUAR 870-830



1. ห้องโดยสารกว้างขวาง พร้อมระบบควบคุม CEBIS
2. OPTIFILL/AUTO FILL ระบบที่ช่วยควบคุมการปล่อยพลผลิตไปยังรถบรรทุกที่ตามมาได้อย่างสิ้นไหล
3. ระบบไดนามิกสฟาวเวอร์ไฮดรอลิกส์ พร้อมถังน้ำมันความจุสูงสุดถึง 1450 ลิตร
4. สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ต่อเนื่องพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ มีความคล่องตัวสูง
5. เครื่องยนต์ถูกติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการบำรุงรักษา
6. ระบบการไหลออกของพลผลิตที่มาพร้อมกับระบบการบีบอัดและชุดปรับตั้งระยะในระบบอัตโนมัติ
7. ระบบปรับตั้งการขับเคลื่อนเปิดอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหน้าผ่านทางปลอกต่อเพล

ห้องขับที่สะดวกสบายด้วย วิสตา แคบ (VISTA CAB)



- ห้องโดยสารที่กว้างขวาง พร้อมด้วยม่านบังแดด เครื่องปรับอากาศ วิทยุและตู้แช่เครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกสบายขั้นเยี่ยม
- พวงมาลัยและเบรกที่บังคับของขับสามารถปรับตั้งได้ตามที่ต้องการ
- เบาะที่นั่งที่ออกแบบมาช่วยลดแรงกระแทกระหว่างทำงาน ทำให้ทำงานได้สบาย ไม่เมื่อยล้าและทำงานอย่างมีความสุขตลอดการใช้งาน

ระบบแสดงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หน้าจอแสดงผล (CEBIS)



- JAGUAR มีระบบบันทึกข้อมูล เช่น อัตราการใช้น้ำมันในขณะที่ยับหรือระยะเวลาที่ใช้ต่อการทำงานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะแสดงผลที่หน้าจอของขับ พร้อมกับสามารถเข้าไปตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตได้
- เอื้อประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ควบคุมและติดตาม
- ปรับค่าการจัดเก็บข้อมูลแยกกันได้ 3 ชุดปฏิบัติงาน



ระบบนำทางที่แม่นยำ



- นำทางอัตโนมัติ
- นำทางตามรอยตัด
- นำทาง GPS โดยใช้ดาวเทียม

ระบบช่วยของคนขับ



- ระบบควบคุมแบบ OPTIFILL และ AUTO FILL
- ระบบทรงประสิทธิภาพด้วย DYNAMIC POWER
- การจัดการข้อมูล โดยระบบการจัดการงานและระบบ TELEMATICS *

* ระบบ TELEMATICS ช่วยจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้ JAGUAR อาทิ การใช้น้ำมันเวลาและพื้นที่การเก็บเกี่ยว ตำแหน่ง ข้อมูลเปรียบเทียบกับในแต่ละพื้นที่ และผลการทำงานของคนขับแต่ละคน รวมถึงการเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องบำรุงรักษาหรือเติมน้ำมันทำให้สามารถประเมินและคำนวณการใช้รถได้อย่างประหยัด คู่กับค่าและประสิทธิภาพสูงสุด

JAGUAR		870	860	850	840	830
เครื่องยนต์		Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
แบบเครื่องยนต์		OM 502 LA	OM 502 LA	OM 460 LA	OM 460 LA	OM 460 LA
จำนวนกระบอกสูบ		V8	V8	S6	S6	S6
ประสิทธิภาพนอกสูบ	ลิตร	15.93	15.93	12.82	12.82	12.82
กำลังเครื่องที่รอบเครื่องยนต์ 1,800 รอบ/นาที (ECE R 120)		390 (530)	350 (476)	315 (428)	260 (354)	220 (299)
ความจุถังน้ำมันและถังสำรอง	ลิตร	1150 + 300	1150 + 300	1150 + 300	1150 + 300	1150 + 300
มาตรวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง		o	o	o	o	o
ไดนามิก พาวเวอร์		o	o	–	–	–
ระบบขับเคลื่อน : เกียร์ 2 สปีด, OVERDRIVE		•	•	•	•	•
อัตราไหล (hydrostatic)						
เพลาบังคับเลี้ยวมาตรฐาน		•	•	•	•	•
CLAAS 4 TRAC IWL ขึ้นบังคับเลี้ยว, กลไก		o	o	o	o	o
ถังน้ำ	ลิตร	375	375	375	375	375
ถังใส่สารเคมีขับเคลื่อน ACTISILER 20	ลิตร	20	20	20	20	20
ปรับระดับอัตราไหล + การควบคุมแรงกดตามแนวคอนทัวร์ (CONTOUR)		•	•	•	•	•
แถว ORBIS/RU หัวตัดข้าวโพดอิสระ (แถว/ความกว้าง)	แถว/ม.	10/7.5, 8/6, 6/4.5	10/7.5, 8/6, 6/4.5	8/6, 6/4.5	8/6, 6/4.5	6/4.5
PICK UP 300 / 380	ม.ม.	2623/3599	2623/3599	2623/3599	2623/3599	2623/3599
จานตัด DIRECT DISC 520	ม.ม.	5125	5125	5125	5125	5125
ความกว้างของทางเข้าวัตถุ	ม.ม.	730	730	730	730	730
จำนวนลูกกลิ้งก่อนบดวัตถุที่ช่องทางเข้าวัตถุ		4	4	4	4	4
ความกว้างทรงนอกชุดตัด	ม.ม.	750	750	750	750	750
เส้นผ่านศูนย์กลางทรงนอกชุดตัด	ม.ม.	630	630	630	630	630
ความเร็วทรงนอกชุดตัด	รอบ/นาที	1200	1200	1200	1200	1200
ทรงอก 3 คลาสสิก 20 ใบมีด (V-CLASSIC)		V20	V20	V20	V20	V20
ความยาวชุดตัด, ปรับได้ 6 ระดับ	ม.ม.	5/6.5/8.5/11/17/21	5/6.5/8.5/11/17/21	5/6.5/8.5/11/17/21	5/6.5/8.5/11/17/21	5/6.5/8.5/11/17/21
ทรงอก 3 คลาสสิก 24 ใบมีด (V-CLASSIC)		V24	V24	V24	V24	V24
ความยาวชุดตัด, ปรับได้ 6 ระดับ	ม.ม.	4/5.5/7/9/14/17	4/5.5/7/9/14/17	4/5.5/7/9/14/17	4/5.5/7/9/14/17	4/5.5/7/9/14/17
3 คลาสสิก 28 ใบมีด (V-CLASSIC)		V28	V28	V28	V28	V28
ความยาวชุดตัด, ปรับได้ 6 ระดับ	ม.ม.	3.5/4.5/6/8/12/15	3.5/4.5/6/8/12/15	3.5/4.5/6/8/12/15	3.5/4.5/6/8/12/15	3.5/4.5/6/8/12/15
สับคมใบมีดและปรับตั้งคาบเกี่ยวอัตราไหลจากห้องขับ		•	•	•	•	•
อินเทนซีฟ แครกเกอร์ เอ็ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 196 ม.ม. (INTENSIVE CRACKER M)		o	o	o	o	o
มัลติ ครอป แครกเกอร์ II เอส เส้นผ่านศูนย์กลาง 250 ม.ม. (MULTI CROP CRACKER L)		o	–	–	–	–
มัลติ ครอป แครกเกอร์ เอ็ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 196 ม.ม. (MULTI CROP CRACKER M)		o	o	o	o	o
ความกว้าง ของชุดส่งผลผลิต	ม.ม.	680	680	680	680	680
กลไกปรับตั้งระยะชุดส่งผลผลิต		o	o	o	o	o
การป้องกันการย้อนกลับของท่อน		•	•	•	•	•
มุมการหมุนของท่อน, มาตรฐาน	องศา	210	210	210	210	210
มุมการหมุนของท่อน โดยใช้ออปติฟิฟิลหรือ ออโต้ฟิล (OPTI FILL / AUTO FILL)	องศา	225	225	225	225	225
ออปติฟิฟิล (OPTI FILL) ควบคุมท่อนให้เหมาะสม		o	o	o	o	o
ออโต้ ฟิล (AUTO FILL) ปรับระยะท่อนลง เกลเลอร์อัตราไหล		o	o	o	o	o
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TELEMATICS)		o	o	o	o	o
ออโต้ฟลอคเซนเซอร์วัดระหว่างร่อง(ข้าวโพด)		o	o	o	o	o
CAM PILOT จดจාරอยตัด (หญ้า)		o	o	o	o	o
จีพีเอส ไพลอต (GPS PILOT)		o	o	o	o	o

• อุปกรณ์มาตรฐาน o ตัวเลือกเสริม - ไม่มี

CLAAS (คลาส) พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำอธิบายและคุณสมบัติเฉพาะ: ทั้งหมดที่แจ้งไว้ในแผ่นพับนี้เป็นเพียงข้อมูลโดยสังเขปเท่านั้น หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย CLAAS (คลาส) ใกล้บ้านท่าน

หมายเหตุ

ภาพเครื่องยนต์บางส่วนอาจถูกแยกออกจากกัน เพื่อใช้สำหรับถ่ายภาพประกอบให้เห็นถึงการทำงานของสินค้าชัดเจนมากขึ้น ห้ามผู้ที่มิได้รับอนุญาตถอดเพจชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ออกเด็ดขาด หากจำเป็นต้องแยกชิ้นเครื่องยนต์โปรดติดต่อศูนย์บริการหรือช่างชำนาญการเฉพาะทาง และโปรดอ่านคู่มือปฏิบัติการให้เข้าใจก่อนเริ่มใช้งาน

บริษัท คลาส รีจียันัล เซ็นเตอร์ เซาก์ฮัส เอเชีย จำกัด
29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 18 ห้อง 1803
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 0-2726-9667, 0-2726-9668 โทรสาร: 0-2726-9669
www.claas.com